


clipLED module Puro B,C Datenblatt

LED Ersatzmodul für Halogen-Leuchtmittel für Puro HV Halogen Leuchten mit einseitigem Lichtaustritt. Werkzeugloser Einbau des clipLED Moduls in einen bestehenden Puro HV head.

B15d Adapter für Montage an Puro HV body im Lieferumfang enthalten. Anschluss an 230V/50 Hz Netzspannung und extern dimmbar per Phasenabschnittdimmer.




Maße in mm

technische Daten clipLED module Puro B,C

Eigenschaften	Material	Aluminium, Kupferberyllium, Polyamid, Glas, Stahl
	Gewicht	175 g
clipLED	mittlere Lebensdauer	25,000 Std.
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	F (head einseitig 68 lm/W)
	Leistung	LED 6W
	Farbwiedergabeindex	CRI 95
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700 K (3-step)
Elektrik	Dimmung	via Phasenabschnittdimmer
	Anschluss	220 – 240 V AC / 50 Hz
	Powerfaktor Netzteil (cos ϕ 1)	> 0,9
	Flimmer / Stroboskop-Effekt	< 1 (PstLM) / < 0,4 (SVM)
	zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben

clipLED module Puro B,C Lichtwirkungen

 head einseitig





Puro B

diffuses Licht

insert: satiniertes Glas

Lichtstrom:
clipLED B15d 6 W 500 lm*
70 W 480 lm**



Puro C

gerichtetes Licht
Lichtkegel ca. 65°

insert: Linse

Lichtstrom:
clipLED B15d 6 W 530 lm*
70 W 510 lm**


* eingebaut im Leuchtenkopf mit Inserts
** fünf Leuchtmittel 70 W HV Halogen klar gemessen und Wert gemittelt

clipLED module Puro B,C Zubehör

Langer B15D Adapter

für Leuchten von Occhio mit kurzer Fassung

Artikel kann kostenlos im Partnerportal nachbestellt werden.



Bei kürzerer Fassung (< 28 mm) langer Adapter erforderlich.

